ENDUIT DE PREPARATION METAL

Facilite l'adhérence des peintures et empêche le métal de rouiller.

Conditionnement : 250ml et 500ml

Temps de séchage :

Complet: 2h

Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²

Nettoyage: eau

Matériel : brosse pour badigeon ou pinceau plat

Destination

- Fer, fonte, acier, bronze…
- Sur le galva et zinc, préférer l'enduit surfaces lisses

Caractéristiques

- Bloque les éventuelles remontées de rouille
- Sans odeur

Mode d'emploi

S'applique directement sur un support brut, peint ou verni, préalablement lavé et dégraissé pour les supports anciens, et légèrement poncé pour faciliter son accroche.
Bien remuer avant emploi.

1. Sur un support sec, poncé et dépoussiéré, appliquez une couche généreuse d'enduit de préparation au pinceau.
2. Laissez sécher 2h puis poncez légèrement. Appliquer ensuite la peinture choisie.

Le conseil Libéron

- Appliqué avant la peinture, l'enduit uniformise la surface du bois pour un résultat esthétique irréprochable.
- Sur des supports rouillés, frottez à la brosse métallique afin de décrocher le rouille et les ancienne peintures avant d'appliquer l'enduit.

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.